



## Technische Daten

# Akoya

### Referenzen AKA00...

Zusammensetzung: 100% Sisalfasern auf Papier kaschiert


Gewicht:  $\pm 210 \text{ g/m}^2$



Breite der  
Wandbekleidung:  
91 cm.



Rapport des  
Dessins: 0 cm –  
kein Ansatz.



Wand einkleistern  
mit fertiger  
Dispersionskleber.



Ökologisch



Gemässigte  
Lichteuchtigkeit



Feuerbeständig:  
FR (M1), US  
(class A)



Meterware.

### Referenzen AKA1...

Zusammensetzung: Sisalfasern mit Prägedruck auf Papier kaschiert


Gewicht:  $\pm 200 \text{ g/m}^2$



Breite der  
Wandbekleidung:  
90 cm.



Rapport des  
Dessins: 44 cm –  
gerader Ansatz.



Wand einkleistern  
mit fertiger  
Dispersionskleber.



Ökologisch



Gemässigte  
Lichteuchtigkeit



Feuerbeständig:  
FR (M1), US  
(class A)




Meterware.



### Referenzen AKA2...


Zusammensetzung: 100% Jute auf Papier kaschiert  
Gewicht:  $\pm 330 \text{ g/m}^2$



Breite der  
Wandbekleidung:  
91 cm



Rapport des  
Dessins: 0 cm –  
kein Ansatz.



Wand einkleistern  
mit fertiger  
Dispersionskleber.



Ökologisch



Gemässigte  
Lichteinheit




Feuerbeständig:  
FR (M1), US  
(class A)



Meterware.

### Referenzen AKA3...


Zusammensetzung: Mica auf Vlies kaschiert  
Gewicht:  $\pm 620 \text{ g/m}^2$




Breite der  
Wandbekleidung:  
91 cm (35" 4/5).



Rapport des  
Dessins: 0  
cm – kein  
Ansatz.



Gestürzt kleben.



Wand einkleistern,  
Tapetenrückseite  
nicht anfeuchten,  
fertiger  
Dispersionskleber



Ökologisch



Light  
resistance:  
Xeno test  
4-5



Feuerbeständig:  
FR (M1), US  
(class A)




Meterware.



### Referenzen AKA4...


Zusammensetzung: 100% Perlmutter Mica auf Vlies kaschiert  
Gewicht:  $\pm 310 \text{ g/m}^2$



Breite der  
Wandbekleidung:  
92 cm.



Rapport des  
Dessins: 0 cm –  
kein Ansatz.



Wand einkleistern,  
Tapetenrückseite  
nicht anfeuchten,  
fertiger  
Dispersionskleber



Ökologisch



Light resistance:  
Xeno test 6




Feuerbeständig:  
EU (B-S1, D0), US  
(class A)



Meterware.

### Referenzen AKA5...


Zusammensetzung: 100% Sisalfasern auf Papier kaschiert  
Gewicht:  $\pm 210 \text{ g/m}^2$




Breite der  
Wandbekleidung:  
91 cm



Rapport des  
Dessins: 0 cm  
– kein Ansatz



Gestützt kleben



Wand einkleistern  
mit fertiger  
Dispersionskleber.



Ökologisch



Gemässigte  
Lichtehtheit



Feuerbeständig:  
FR (M1), US  
(class A)



Meterware.