omexco

CANE & SAND

ROHR
(CEA0..)

Zusammensetzung : 100% Rohr auf Papier kaschiert

Gewicht : ± 280 gr/m²

Zolltarifkode : 48143000



Breite des Produktes
91 cm



Meterware

feuerbeständig
US: class A
FR: M1

gemäßigte Lichtechtheit

ökologisch

Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T mit 20% Spezialkleister verdünnt) – Tapetenrückseite reichlich anfeuchten – Weichzeit min. 20 Minuten.

omexco

CANE & SAND

VLIES
(SDA1..)

Zusammensetzung : Mischung von Zellulose und Polyester

Gewicht : ± 195 gr/m²

Breite des Produktes
100 cm

waschbeständig

feuerbeständig
EU: class B S1 D0
(EN 13501-1)
UK: class O
US: class A
FR: M1
I: class 1

ökologisch

lichtecht
Xeno test 6-7

0575/05

Produkt entspricht den Richtlinien des Rats 96/98/EC für die Ausrüstung von Schiffen

Meterware

Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T mit 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.

Colorit nach Wunsch auf Anfrage