



## Technische Daten

# Laguna

### Referenzen LAA1..

Zusammensetzung: 100% Papierstrie auf Vlies kaschiert

Gewicht:  $\pm 211 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,65 \text{ oz/sq yd}$ )

Die Wandbekleidung darf vertikal oder horizontal tapeziert werden.

**Unsichtbare Nähte!**



Breite der  
Wandbekleidung: 91  
cm (35" 4/5).



Rapport des Dessins:  
64 cm – gerader  
Ansatz



Wand einkleistern,  
Tapetenrückseite nicht  
anfeuchten, fertiger  
Dispersions-kleber (z.B.  
Ovalit T mit 20%  
Spezial-kleister  
verdünnt oder Metylan  
NP Plus Power Granulat



Ökologisch.



Lichtecht: Xeno test  
4-6



Feuerbeständig: FR  
(M1), US (class A), I  
(in corso)



Meterware

### Referenzen LAA2..

Zusammensetzung: 100% Papierstrie auf Vlies kaschiert

Gewicht:  $\pm 211 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,65 \text{ oz/sq yd}$ )

Die Wandbekleidung darf vertikal oder horizontal tapeziert werden.

**Unsichtbare Nähte!**



Breite der  
Wandbekleidung:  
91 cm (35" 4/5).



Feuerbeständig: FR  
(M1), US (class A).



Wand einkleistern,  
Tapetenrückseite nicht  
anfeuchten, fertiger  
Dispersions-kleber (z.B.  
Ovalit T mit 20%  
Spezial-kleister  
verdünnt oder Metylan  
NP Plus Power Granulat



Ökologisch.



Lichtecht: Xeno test  
4-6



Feuerbeständig: FR  
(M1), US (class A), I  
(in corso)



Meterware




### Referenzen LAA3..

Zusammensetzung: 100% Papierstrie auf Vlies kaschiert

Gewicht:  $\pm 211 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,65 \text{ oz/sq yd}$ )

Die Wandbekleidung darf vertikal oder horizontal tapeziert werden.

#### Unsichtbare Nähte!



Breite der  
Wandbekleidung: 91  
cm (35" 4/5).



Rapport des Dessins  
0 cm (0") – kein  
Ansatz



Wand einkleistern,  
Tapetenrückseite nicht  
anfeuchten, fertiger  
Dispersions-kleber (z.B.  
Ovalit T mit 20%  
Spezial-kleister  
verdünnt oder Metylan  
NP Plus Power Granulat



Ökologisch.



Lichtecht: Xeno test  
4-6



Feuerbeständig: FR  
(M1), US (class A), I  
(in corso)



Meterware

### Referenzen LAA4..

Zusammensetzung: 100% Papierstrie auf Vlies kaschiert

Gewicht:  $\pm 211 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,65 \text{ oz/sq yd}$ )

Die Wandbekleidung darf vertikal oder horizontal tapeziert werden.

#### Unsichtbare Nähte!



Breite der  
Wandbekleidung: 91  
cm (35" 4/5).



Pattern repeat is 0  
cm (0") and the  
design does not need  
to be matched.



Wand einkleistern,  
Tapetenrückseite nicht  
anfeuchten, fertiger  
Dispersions-kleber (z.B.  
Ovalit T mit 20%  
Spezial-kleister  
verdünnt oder Metylan  
NP Plus Power  
Granulat)



Ökologisch.



Lichtecht: Xeno test  
4-6



Feuerbeständig: FR  
(M1), US (class A), I  
(in corso)



Meterware